

产品



关注官方微博



关注官方公众号



| XW-ZH8500 智能中央控制系

完全可编程控制接口 定制化中 控界面

它应用于多媒体教室、多功能会议厅、指挥控制中心、智能化家庭等。

XUNWEI™ ZH8500 会议中控系统是高性能无线彩色触摸屏控制系统，完全可编程多媒体中央控制系统，功能齐全，性能稳定，使用简便，适合大批量使用。会议中控系统把会议室内的所有的和电有关的设备都集中在一个操作终端来控制。比如投影机，投影幕，话筒的音量调节，视频的切换，灯光的明暗和开关，电动窗帘的开合，空调的开关等。目前，会议中控系统广泛应用在公安、消防、军事、气象、铁路、航空等多个领域的多媒体会议，视频会议智能会议工程中。

特性

- CPU 256M ARM Cortex ® 32 位工业级处理器，采用嵌入式操作系统；
- Flash 256M 高速存储器；
- 内置 128M 内存存储器；
- 9 路可编程全双向 RS232 通讯接口(可扩展至 32 路)，采用国际标准通讯协议；
- 8 路可编程全双向 485/422 通讯接口，采用国际标准通讯协议；
- 8 路可编程 IO 端口，输入输出分开可同时受控；
- 8 路红外驱动端口；
- 8 路可编程继电器弱电控制接口。
- 3 路 NET 总线接口，可以连接无线接收器 电源控制器等；
- 1 路网络接口；
- 1 路可控 12V 输出；
- 1 路 CAN 总线、可方便连接 can 总线设备；无需额外增加 RS232 转 CAN 总线转换器；
- 可接 RF 无线射频接收器和 WIFI 无线路由器，可与平板电脑或苹果 IPAD 通信；
- 1U 机箱可安装于标准机柜；
- 前面板带有 8 路红外指示灯，8 路串口指示灯，8 路继电器指示灯和 3 路总线指示灯。

参数

产品型号	XW-ZH8500
可编程 RS232	8 路
可编程 RS422	8 路
可编程 RS485	8 路
IO 输入输出	8 路
IR 红外发射	8 路
继电器接口	8 路
NET 总线	3 路
其他选项	网络：1 路(RJ45)
播码开关	2pin
存储环境	-20°C ~ +60°C
工作环境温度	0°C-50°C
电 源	AC220V±10% 50/60Hz
相对环境湿度	5%~ 75%
产品尺寸	1U(484mm*265mm*44mm)

关于讯维

成都讯维信息技术有限公司是一家专注于高清/超高清音视频处理，分布式管控技术，云传输处理技术设备研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，提供各类会议室、会议厅、指挥中心等一站式产品解决方案。有关最新新闻，请访问讯维新闻中心：

www.xunwei.tm/news

更多信息

有关讯维产品的更多信息，请访问讯维官网：www.xunwei.tm

全国服务热线：400-626-9808

24 小时电话：15928553700（微信同号）

地址：中国·成都高新区高朋大道 12 号创新府河孵化基地 A 座 2 楼